

CO₂
탄소중립 선택이 아닌 필수

ix17e

Eco-friendly
Eco-saving
Remote control



 HORYONG

CO₂

탄소중립 선택이 아닌 필수

ix17e

사람과 환경을 지키는 친환경 모빌리티
친환경 기술 기반의 기후 변화 대응 및 작업자 안전, 건강 고려



제원 Specifications

구분		단위	호룡 ix17e	구분		단위	호룡 ix17e
장비중량		kg	1,960	드럼 등 기타방식	드럼치수	mm × mm	-
최고속도		km/hr	3,895		타이어치수		-
등판능력		도	30도		축간거리	mm	-
외관	길이	mm	3,470		최소회전반경	mm	-
	너비	mm	1,000~1,300		제동거리	m/km/hr	-
	높이	mm	2,405	버킷 용량	평적	m ³	0,032
최저지상고	mm	120	산적		m ³	0,045	
무한 궤도식등	슈폭	mm	230	작업 장치	선회속도	rpm	8
	트랙높이	mm	345		봄의길이	mm	1,800
	트랙중심간거리	mm	1,070		암의길이	mm	875
	텀블러중심간거리	mm	1,220		최대굴삭깊이	mm	2,405
	접지압	kg/cm ²	0,327		최대굴삭반지름	mm	3,955
엔진	형식		HREMM-035		최대덤프높이	mm	2,175
	출력(정격출력)	ps/rpm	36.8/1,700		배토판너비 × 높이	mm	1,300 × 265
	최대토크	kg.m/rpm	15.5/1,700		*퀵 커플러 1종 장착 기준		
	기통수	기통	-				
	연료종류		축전지				
	제작회사		(주)호룡				