

CO₂
탄소중립 선택이 아닌 필수

ix10e

Eco-friendly
Eco-saving
Remote control



 **HORYONG**

CO₂
탄소중립 선택이 아닌 필수



사람과 환경을 지키는 친환경 모빌리티

친환경 기술 기반의 기후 변화 대응 및 작업자 안전, 건강 고려

제원 Specifications

구분		단위	호룡 ix10e	
장비중량		kg	996	
최고속도		km/hr	4.2	
등판능력		도	30도	
외관	길이	mm	3,000	
	너비	mm	1,000	
	높이	mm	1,370	
	최저지상고	mm	130	
무한 궤도식등	슈폭	mm	180	
	트랙높이	mm	338	
	트랙중심간거리	mm	820	
	덤블러중심간거리	mm	1,010	
	접지압	kg/cm ²	0.27	
엔진	형식		전기모터	
	출력(정격출력)	ps/rpm	9.2/1,000	
	최대토크	kg.m/rpm	6.6/1,000	
	기통수	기통	-	
	연료종류		축전지	
	제작회사		(주)호룡	
드럼 등 기타방식	드럼치수	mm × mm	-	
	타이어치수		-	
	축간거리	mm	-	
	최소회전반경	mm	-	
	제동거리	m/km/hr	-	
작업 장치	버킷 용량	평적	m ³	0,011
		산적	m ³	0,012
	선회속도	rpm	7	
	붐의길이	mm	1,350	
	암의길이	mm	1,350	
	최대굴삭깊이	mm	1,520	
	최대굴삭반지름	mm	2,670	
	최대덤프높이	mm	2,060	
배토판너비 × 높이		mm	1,000 × 203	




부드러운 제어성

단독/복합동작시 부드러운 조작감을 유지하는 전기 조이스틱 적용



붐 스윙

좌/우 붐 스윙이 가능하며 좁은 현저에서도 원활한 작업 가능 (50도 / 50도)



가변트랙 & 블레이드

공간사용을 이롭게 작업가능 (830mm~1,000mm)



실린더 보호 가드

붐/암/버킷/도저 실린더 가드 적용
외부 충격, 낙하물에 의한 실린더 파손 방지



최초 Full LCD Monitor

미니 굴착기 최초 Full LCD Monitor 적용
장비 상태 정보를 제공



배기가스0%, 저소음, 저진동, 무선조정
디젤굴착기 : 92dBA / ix10e : 58dBA
무선리모컨 적용 : 위험 지역 및 오염 지역
에서 사용 용이